



CARATTERISTICHE GENERALI

• Lunghezza fuori tutto	9,66 m	31'8"
• Lunghezza scafo	9,30 m	30'6"
• Lunghezza al galleggiamento	8,69 m	28'6"
• Larghezza scafo	3,39 m	11'1"
• Dislocamento a vuoto	4 850 kg	10,692 lbs
• Pescaggio lungo	1,80 m	5'11"
• Peso chiglia lunga	994 kg	2,191 lbs
• Pescaggio corto	1,30 m	4'3"
• Peso chiglia corta	1 091 kg	2,405 lbs
• Pescaggio - Opzione - Chiglia mobile in ghisa	0,95 / 2,17 m	3'1" / 7'1"
• Altezza massima	14,20 m	46'7"
• Capacità acqua dolce	155 L	41 US Gal
• Capacità serbatoio carburante	130 L	34 US Gal
• Potenza motore	21 Hp	21 HP

ARCHITETTI / DESIGNER

- Architetto navale: Finot - Conq et associés
- Design interno: Nauta Design

ATTESTATO CERTIFICAZIONE CE

- Categoria B - 6 persone
- Categoria C - 8 persone
- Categoria D - 10 persone

SUPERFICE E PIANO DI VELATURA

• Randa	24,60 m ²	265 sq/ft
• Genoa (105 %)	24,60 m ²	265 sq/ft
• Spi asimmetrico	59,70 m ²	643 sq/ft
• I	11,80 m	38'9"
• J	3,67 m	12'
• P	10,90 m	35'9"
• E	3,90 m	12'1"

Versione cabina di prua privata:



Versione cabina a prua aperta:





EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

COSTRUZIONE

Progetto realizzato in osservanza delle Direttive Europee e della certificazione CE

- Scafo di costruzione monolitica in poliestere
- Contro-stampo strutturale monolitico incollato e stratificato allo scafo
- Coperta iniettata a sandwich (vetroresina e balsa) - Antisdrucchio a punta di diamante
- Scafo e coperta avvitati ed incollati insieme e protetti da 1 bottazzo in PVC
- Chiglia fissa in ghisa fissata con bulloni e contropiastra inox incollata
- Timone con asse inox
- Scafo color bianco - Decorazione scafo grigio metallo

EQUIPAGGIAMENTO DI COPERTA

ATTREZZATURE

- Albero classico 9/10e alluminio anodizzato poggiato in coperta, 1 ordine di crocette acquartierate
- Boma in alluminio anodizzato
- Sartie fisse in inox spiroidale (Strallo - Sartie laterali - Paterazzo)
- 2 Paterazzi con arridatoi
- 1 Strallo classico
- 1 Vang rigido con paranco
- 1 Rullafiocco con tamburo sul ponte
- 2 Lande di scotta randa
- 2 Rotaie di scotta genoa con carrelli per le scotte con fermo regolabili a mezzo pistone - 2 Bozzelli di rinvio scotte genoa
- Manovre rinviate in pozzetto (tranne amantiglio boma - Base)
- Manovre correnti complete: 1 Drizza randa - 1 Drizza genoa con strozzacavi all'albero e bitta - 1 Amantiglio del boma con galloccia all'albero - 1 Scotta randa - 1 Scotta randa - 2 Scotte genoa - 2 Prese di terzaroli rapide
- 5 stopper, lato sinistro
- 3 raccogli-drizze
- 2 Drizze bandiera

VERRICELLO

- 2 Winches di scotta genoa self tailing (H35.2 STA)
- 1 Winch di manovra self tailing, su tuga lato sinistro (H35.2 STA)
- 2 Manovelle di winch alluminio Speed grip
- 2 porta manovelle di winch

PIANO VELICO

- 1 Genoa avvolgibile con banda di protezione anti-UV
- 1 Randa classica, semi-steccata con cursori
- Sistema: Lazy Jack e Lazy Bag color Natural

ORMEGGIO - ANCORAGGIO

- Gavone ancora auto-svuotante - Golfare
- Musone di prua inox a passacatene singolo
- Passacatene inox saldato meccanicamente
- 4 bitte d'ormeggio alluminio - protezioni inox

PROTEZIONI PER LA SICUREZZA

- Pulpito di prua inox a 2 sezioni
- 2 pulpiti di poppa inox
- 1 supporto per salvagente
- Anelli per porta bandiera su pulpito
- Doppio ordine di draglie inox, Candelieri inox

POZZETTO

Fondo pozzetto auto-svuotante in poliestere

- 1 Gavone lato sinistro (Vano zattera di salvataggio, Vano gas 2 bombole)
- 1 Gavone lato destro (Cala vele)
- Sedute di pozzetto listellati legno massello
- 1 Console timone a ruota: Timone a ruota rivestito in cuoio (diametro 900 mm / 2'11") - 1 Timone su colonna - 1 sistema di trasmissione con frenelli metallici - 1 Tientibene inox - supporto strumenti di navigazione (strumenti in opzione) - 1 Bussola su staffa
- Telecomando invertitore - Quadro di controllo lato destro
- 1 Tappo di rifornimento di coperta per accesso sistema barra di rispetto - 1 Barra di rispetto
- Pannello di discesa e porta in PMMA

PIATTAFORMA BAGNO E SPECCHIO DI POPPA

- Porta di accesso con apertura verticale assistita da martinetto a gas inox
- 1 Scaletta bagno inox
- 1 Doccetta in pozzetto acqua fredda

ALLESTIMENTI

- Rifiniture in legno Alpi Mahogany
- Pagliolato stratificato tipo parquet
- Rivestimenti interni scafo nelle cabine e quadrato
- Rivestimenti tessuto

DISCESA SOTTOCOPERTA

- Altezza interna: 1,85 m / 6'1"
- Discesa e relativi gradini in poliestere
- 1 tientibene inox
- 1 Vetrata Zénital fissa con tenda

CABINA DI PRUA

- Altezza interna: 1,77 m / 5'10"
- Letto doppio centrale (2,03 x 0,34 m - 1,66 m / 6'8" x 1'1" - 5'5") - 1 Materasso marino
- Appendiabiti - Stipetti - Alloggiamenti
- 1 Passauomo apribile con oscurante
- Cabina privata o aperta a scelta

QUADRATO

- Altezza interna: 1,77 m / 5'10"
- Divanetto a L lato sinistro, con cuscineria
- 1 Divanetto lato destro
- Tavolo nel quadrato con supporto in legno
- Stipetti - Vani lungo lo scafo - Alloggiamenti sotto i sedili
- 1 Vetrata laterale lato sinistro con tenda
- 1 Vetrata laterale lato destro con tenda
- 4 Oblò apribili su battente
- 2 Oblò di murata con tendina
- 1 Passouomo di coperta apribile con oscurante

CUCINA - A SINISTRA

- Altezza interna: 1,77 m / 5'10"
- Cucina a forma di L
- Piano di lavoro stratificato, Taupe
- 2 Lavelli inox rettangolari
- 1 con rubinetto miscelatore con acqua calda/fredda pressurizzata
- 1 Fornello a gas 2 fuochi su cardano - Tientibene
- 1 Ghiacciaia 100 L con apertura a pozzetto
- Armadio a muro - Alloggi e stipetti
- 1 Pattumiera
- 1 Oblò apribile su mastra nella vetrata laterale



TAVOLO DA CARTEGGIO - A DRITTA

- Orientato verso la discesa
- Tavolo da carteggio con piano ribaltabile e porta-oggetti- Falchetta in legno
- Quadro elettrico girevole per accedere alle connessioni elettriche
- 1 Piccola lampada luce bianca/rossa
- Stipetti e armadio

BAGNO DI POPPA LATO DESTRO

- Altezza interna: 1,84 m / 6'
- Accesso dal quadrato
- Bagno stampato in un unico pezzo per una migliore tenuta stagna
- Piatto doccia
- Piano di appoggio con lavandino
- 1 Rubinetto miscelatore / Doccia - acqua calda/fredda
- 1 WC marino manuale
- 1 Serbatoio rigido acque nere 80 L / 21 US Gal
- 1 Specchio
- Accessori toilette
- Armadio e stipetti
- 1 Vetro con lato tenda
- 1 Oblò apribile alle spalle del pozzetto con tendina

CABINA DI POPPA

- Altezza interna: 1,84 m / 6'
- 1 Letto doppio(2,24 x 1,69 m / 7'4" x 5'7") - Materasso marino
- Divano - Ripiano accesso al letto
- Appendiabiti - Gavoni - Porta-oggetti
- 1 Oblò apribile alle spalle del pozzetto con tendina

MOTORIZZAZIONE

- Motore Yanmar Diesel 21 cv / 21 HP
- Telecomando invertitore - integrato nel pozzetto
- vano motore: Schiuma isolamento acustico - Ventilazione: 1 presa d'aria e 1 uscita d'aria forzata
- 1 Alternatore agganciato al motore (125 Ampere)
- 1 Serbatoio Gasolio roto-stampato 130 L / 34 US Gal (sotto cuccetta di poppa lato destro) - Indicatore elettronico - allarme riserva - 1 Tappo di riempimento
- Filtri: Acqua di mare - Gasolio - Decantatore
- Asse elica inox - Protezione poliestere stampata nello scafo
- Elica tripala fissa
- 1 Accesso al motore dalla discesa (apertura con 2 pistoni a gas)
- 2 Accesso motore nel bagno e nella cabina poppiera

ELETRICITÀ

- Circuito 12 V
- 1 Batteria ausiliaria 70 Ampere - 1 Batteria motore 70 Ampere
- 1 Ripartitore di carica
- Quadro elettrico 12 V (Fusibili - Voltmetro - 1 Indicatore acqua - 1 Indicatore carburante - 1 Allarme basso batteria - 1 Allarme livello basso serbatoio gasolio e acqua)
- 1 Presa accendisigari 12 V
- Illuminazione: Lampada al neon Bianco - Plafoniere: Illuminazioni - 1 Piccola lampada luce bianca/rossa
- Luci di navigazione: 1 Luce tricolore in testa d'albero - 1 Fanale bicolor mezzo-albero
- Predisposizione cablaggi

IMPIANTO IDRICO

- 1 serbatoio acqua dolce rotostampato (130 l / 34 US Gal cabina di poppa sinistra) - 1 Tappo riempimento acqua in inox
- Autoclave elettrica sotto pressione - Vaso d'espansione - filtro di protezione circuito
- 1 Boiler elettrico 25 L / 7 US Gal (utilizzo motore)
- 1 Serbatoio rigido acque nere 80 L / 21 US Gal
- Pompa elettrica spurgo doccia
- 1 Pompa di sentina manuale - 1 Pompa di sentina elettrica

GAS

- 2 vani bombole gas nel pozzetto
- Erogatore e rubinetto di sicurezza



BENETEAU

Oceanis 31

Inventario - Europa

ALLESTIMENTI & PACK

ALLESTIMENTO COMFORT

- Retrattabile tavolo pozzetto in legno
- Rotaia di scotta randa su tuga
- Apertura laterale nelle draglie
- LED: Luci di navigazione
- Cucina: Unità refrigerante 12 V nella ghiacciaia
- Hi-Fi: Fusion + Altoparlanti interni & Alto parlanti esterni stagni
- Cabina di poppa: 2 Oblò apribili - lato sinistro (Pozzetto + Specchio di poppa)
- Illuminazione interna LED
- Impianto elettrico (Prese interne - Caricabatteria 25 Ampere - Presa di banchina)
- 1 Batteria ausiliaria 70 Ampere supplementari
- Quadrato: Rivestimento pelle su tientibene inox + Falchette inox stipetti in alto
- Cabina di prua: Specchio su paratia avanti
- Bagno: 1 Specchio supplementare + Scarico doccia temporizzato
- Oscurante/zanzariera per passauomo su coperta

PACK

PACK COASTAL

- 1 Visualizzare B&G Triton 2 (Ecoscandaglio, Speedometro, Scandaglio)
- Wind Sensor (Tempo, Anemometro)
- Windex

PACK OFFSHORE

- Console di guida:
 - Touchscreen multifunzione Zeus 7" wide wireless (GPS, Plotter, Lettore di mappe - Cartografia Navionics Silver pre-caricata)
- Tavolo da carteggio: VHF B&G V50, funzione ricevitore AIS

OPZIONI

ELETRONICA DI NAVIGAZIONE: B&G

- Pilota automatico NAC3 - giro bussola incluso
- Sonda Forward Scan (Vista sott'acqua a prua) (eccetto: Versione deriva)

SCAFO - COPERTA - POZZETTO

- Versione chiglia mobile - Deriva ghisa - Bi-timone
- Colore scafo Grigio perla
- Fondo pozzetto e poppa listellati in legno massello naturale
- Capote di tuga Silver
- Bimini di pozzetto Silver
- Tessuti esterni Dolce 51
- Elica a 3 pale abbattibili
- Taglia-cime
- Presa d'acqua dolce di banchina
- Musone di prua supplementare
- Copri ruota e console in pvc bianco
- Kit ormeggio/ancoraggio completo
- Supporto motore fuoribordo
- Verricello salpancora elettrico 700 W + Telecomando
- Doccia in pozzetto acqua calda/fredda

ATTREZZATURE - PIANO VELICO

- Albero avvolgitore anodizzato con randa
- Attrezzatura spi asimmetrica
- Regolazioni in pozzetto dei carrelli del genoa
- Regolazione del paterazzo⁽¹⁾
- Piano velico Performance Elvström Lite Skin
- German system (Scotta della randa alla tedesca alla postazione al timone)

⁽¹⁾ *Tranne che su avvolgiranda*

EQUIPAGGIAMENTI INTERNI

- Legni interni: Alpi "Quercia Chiara"
- Gradini discesa rivestiti in legno
- Tenda di separazione (Quadrato/Cabina di prua)
- Riscaldamento aria forzata
- Riserva d'acqua dolce supplementare (160 L / 42 US Gal)
- Pompa a piede acqua di mare/acqua dolce
- Convertitore 12/230 V / 800 W
- Yacht Case