



Versione 2 cabine 1 toilette:



Versione 2 cabine 2 locali bagno



Versione 2 cabine 1 toilette



Versione 3 cabine 2 locali bagno



CARATTERISTICHE GENERALI

• Lunghezza fuori tutto	12,43 m	40'9"
• Lunghezza scafo	11,98 m	39'4"
• Lunghezza al galleggiamento	11,37 m	37'4"
• Larghezza scafo	4,20 m	13'9"
• Pescaggio lungo	2,19 m	7'2"
• Peso chiglia lunga	2 300 kg	5,071 lbs
• Pescaggio corto	1,68 m	5'6"
• Peso chiglia corta	2 537 kg	5,592 lbs
• Altezza massima	18,86 m	61'11"
• Dislocamento a vuoto	7 836 kg	17,271 lbs
• Capacità serbatoio carburante	200 L	53 US Gal
• Capacità acqua dolce (Di serie)	240 L	63 US Gal
• Capacità acqua dolce (opzione)	330 L	87 US Gal
• Potenza motore	45 Hp	45 HP

ARCHITETTI / DESIGNER

- Architetto navale: Finot - Conq e soci
- Architettura esterna ed interna: Nauta Design

ATTESTATO CERTIFICAZIONE CE

- Categoria A - 8 persone
- Categoria B - 9 persone
- Categoria C - 12 persone

SUPERFICIE E PIANO VELICO STANDARD

• Randa (Classica)	40 m ²	430 sq ft
• Randa (Avvolgigenoa)	33 m ²	355 sq ft
• Genoa (106 %)	42 m ²	452 sq ft
• Code 0	78,30 m ²	843 sq ft
• Fiocco autovirante	33 m ²	355 sq ft
• Spi asimmetrico	129 m ²	1,388 sq ft
• Trinchettina (Su avvolgigenoa)	20,90 m ²	225 sq ft
• I	16,03 m	52'7"
• J	5,17 m	17'
• P	15,40 m	50'6"
• E	4,71 m	15'5"



EQUIPAGGIAMENTO STANDARD

CONSTRUZIONE

- Progetto realizzato in osservanza delle Direttive Europee e della certificazione CE
- Scafo di costruzione monolitica in poliestere
- Contro-stampo strutturale monolitico incollato allo scafo
- Ponte a iniezione in sandwich di fibra di vetro e schiuma Saerform, rivestito di antiderapante tipo "punta di diamante"
- Chiglia in ghisa fissata con bulloni e contropiastra inox incollata
- Timone con asse in vetro composito
- Scafo color bianco - Decorazione scafo grigio metallo

EQUIPAGGIAMENTO DI COPERTA

ATTREZZATURE

- Albero classico 9/10 alluminio anodizzato poggiato in coperta, 2 ordini di crocette acquartierate
- Boma in alluminio anodizzato
- Sartieme fisso in inox spiroidale
- 2 Paterazzo: patta d'oca
- Vang rigido con paranco
- Rullafiocco con tamburo sul ponte
- 1 Puleggia Stand-Up di scotta di randa su rollbar fisso in composito
- 2 Rotaie di scotta genoa con carrelli per le scotte con fermo regolabili a mezzo pistone
- 2 Bozzelli di rinvio scotte genoa
- Manovre rinviate in pozzetto (tranne amantiglio boma)
- Manovre correnti complete: Drizza randa, stopper di genoa con stopper all'albero e galloccia, Amantiglio del boma con galloccia all'albero, scotta di randa, 2 Scotte genoa 2 Prese di terzaroli rapide
- 6 Stopper di drizza
- 2 Drizze bandiera

VERRICELLO

- 2 Winches di scotta genoa self tailing (H46.2 STA)
- 1 Winch di manovra self tailing (H40.2 STA), a dritta
- 2 Manovelle del winch Speed Grip
- 2 Sacche per manovelle winch

PIANO VELICO

- Genoa avvolgibile con banda di protezione anti-UV, color Natural
- Randa semi full batten con garrocci
- Lazy Jack e Lazy Bag color Natural

ORMEGGIO - ANCORAGGIO

- Gavone ancora auto-svuotante - Golfare
- musone di prua inox semplice musone disassato
- 6 bitte d'ormeggio alluminio - protezioni inox

PROTEZIONI PER LA SICUREZZA

- 1 pulpito di prua inox aperto
- 2 pulpiti di poppa inox
- 1 supporto per salvagente
- Anelli per porta bandiera su pulpito
- Draglie doppie e candelieri inox - Aperture draglie centrali lato sinistro e destro
- Scala di soccorso (Pulpito di poppa)

POZZETTO

- Fondo pozzetto auto-svuotante
- 1 Cala vele, con falchetta inox per parabordi nel gavone (lato sinistro)
- 2 Gavone in fondo al pozzetto sotto postazione timoniere
- 1 Gavone per zattera sottoseduta di destra (0,95 x 0,52 x 0,33 m / 3'1" x 1'8" x 1'1")
- 1 Gavone per bombola gas
- Sedute di pozzetto listellati legno massello
- 2 console timone a ruota: Timone a ruota inox - diametro 900 mm - Rivestimento cuoio - Strumenti di guida su postazione di timoneria - sistema di trasmissione con frenelli metallici - Tientibene inox - supporto strumenti di navigazione (strumenti in opzione) - Porta bicchieri
- 1 Tappo di rifornimento di coperta per accesso sistema barra di rispetto
- 1 Barra di rispetto
- 2 bussole su
- Leva telecomando invertitore e quadro motore sinistra
- Tavolo pozzetto, supporto inox, 2 ribalte in legno, Porta bicchieri
- 1 Rollbar di randa (luce fissa, Composito, Illuminazione inclusa)
- 2 Porte della discesa con cerniere in PMMA - Passauomo scorrevole in PMMA

PIATTAFORMA BAGNO / SPECCHIO DI POPPA

- Specchio di poppa ribaltabile e apribile trasformabile in prendi sole (2,76 x 0,74 m / 9'1" x 2'5")
- Apertura manuale assistita da martinetto a gas
- Legno massello naturale listellato su piattaforma bagno
- 1 Scaletta bagno telescopica integrata, Inox

ALLESTIMENTI

- Rifiniture in legno Alpi Mahogany
- Pagliolato stratificato tipo parquet
- Rivestimenti tessuto
- Materassi nelle cabine, Schiuma HR 35kg/m3

DISCESA SOTTOCOPERTA

Altezza interna: 1,92 m / 6'4"

- Ingresso quadrato in legno con gradini sospesi in legno con rivestimento antisdrucchiolo
- 2 tientibene inox rivestito in cuoio

QUADRATO

Altezza interna: 1,93 m / 6'4"

- Divanetto a U - con cuscineria
- Tavolo quadrato con un'ala abbattibile - ripiano in legno laccato - Ripostigli centrali e laterali, Portabottiglie
- Specchio su paratia dritta
- Alloggiamenti lungo lo scafo - Alloggiamenti sotto i sedili
- 2 Vetrate panoramiche di tuga con tende
- 2 Oblò di murata con tendina
- 2 Oblò apribili su battente in vetrate laterali
- 1 Pannello ponte apribile con aeratore, oscurante/zanzariera

TAVOLO DA CARTEGGIO - A SINISTRA

- Tavolo a ribalta - Falchetta in legno
- Pannello elettrico su paratia che permette di accedere alle connessioni elettriche
- 1 Lampada da lettura illuminazione
- 2 Prese USB

**CUCINA - A SINISTRA**

Altezza interna: 1,94 m / 6'4"

- Cucina a forma di L
- Ripiano di lavoro in compatto grigio
- 1 Lavello inox 1 vasca rettangolare - 1 Rubinetto miscelatore acqua fredda / acqua calda, pressurizzata
- 1 fornello gas 2 fuochi - forno inox montato su cardani - Tientibene
- 1 ghiacciaia 190 litri / 50 US Gal, con apertura a pozzetto + Freezer (10 L / 3 US Gal)
- Armadi e stipetti chiusi con vani - Pattumiera
- 1 Mobile: 2 Cassetti, 1 Gavoni
- 1 Oblò apribile su bordo verticale con tende sulla vetrata laterale
- Ripostigli lungo lo scafo con porte scorrevoli

BAGNO DI POPPA LATO DESTRO

Altezza interna: 1,85 m / 6'1"

- Accesso quadrato e cabina poppiera lato destro
- Doccia separata - 1 Miscelatore acqua calda / acqua fredda
- 1 WC marino manuale
- 1 Serbatoio rigido acque nere 80 L / 21 US Gal
- Lavandino - 1 miscelatore acqua calda / fredda
- Armadietto in bagno
- 2 Specchi
- Accessori toilette
- 1 Oblò apribile su bordo verticale con tende sulla vetrata laterale

CABINA DI POPPA A DRTTA

Altezza interna: 1,92 m / 6'4"

- 1 Letto doppio (2,07 x 1,47 x 1,11 m / 6'9" x 4'10" x 3'10")
- Porta di accesso al bagno poppiero lato destro
- Appendiabiti - Stipetti aperti
- 1 Ripiano accesso al letto
- 1 Oblò di murata con tendina
- 1 Vetrata di pozzetto con tende
- 1 Oblò apribile su pozzetto con tendina
- 1 passauomo su coperta a filo apribile con oscurante / zanzariera

Versione 2 cabine**A POPPA-CUCINA (POPPA LATO SINISTRO)**

Altezza interna: 1,92 m / 6'4"

- Accesso tramite la cucina
- Ampio spazio per stivaggio (1 Appendiabiti, Armadi a muro)
- Alloggiamento per lavastoviglie (in opzione) in sostituzione del mobile basso
- Porta d'accesso al gavone di pozzetto sinistro
- 1 passauomo su coperta a filo apribile con oscurante / zanzariera

Versione 3 cabine**CABINA DI POPPA A SINISTRA**

Altezza interna: 1,92 m / 6'4"

- Letto doppio - Cabina lato sinistro (2,07 x 1,32 x 1,10 m / 6'9" x 4'4" x 3'7")
- 1 Ripiano accesso al letto
- Armadio a muro - Appendiabiti - Stipetti chiusi
- 1 Oblò di murata con tendina
- 1 Oblò pozzetto con tendina
- 1 passauomo su coperta a filo apribile con oscurante / zanzariera
- 1 Vetrata di pozzetto con tende

Versione 1 stanza da bagno**CABINA DI PRUA**

Altezza interna: 1,88 m / 6'2"

- Letto doppio centrale (2,00 x 1,50 m / 6'7" x 4'11")
- 1 Appendiabiti (a sinistra), 1 Armadio con ripiani (a dritta), Stipetti aperti lungo lo scafo e alla testata del letto, 1 Alloggiamenti sotto il letto
- 1 Toeletta
- 3 passauomo di coperta a filo apribili con oscuranti / zanzariera
- 2 Oblò di murata con tendina

Versione 2 stanze da bagno**CABINA DI PRUA**

Altezza interna: 1,88 m / 6'2"

- Letto doppio (2,12 x 1,50 x 1,25 m / 6'11" x 4'11" x 4'1")
- 1 Armadio a muro: 1/2 Appendiabiti, 1/2 scaffali.
- 1 Alloggiamenti sotto il letto
- Stipetti aperti lungo lo scafo
- 1 Gavone chiuso
- 2 Passauomo apribili con oscurante / zanzariera
- 2 Oblò di murata con tendina

STANZA DA BAGNO PRODIERA LATO DESTRO

Altezza interna: 1,81 m / 5'11"

- Accesso dalla cabina prodiera
- WC marino manuale
- Lavandino monoblocco - miscelatore acqua calda / fredda
- 1 Specchio
- 1 Armadietto in bagno
- Accessori toilette
- Armadio a muro
- 1 Oblò apribili sulla tugacon aereatore, oscurante/zanzariera

MOTORIZZAZIONE

- Motore Yanmar (Diesel): 45 CV/HP Common rail
- Telecomando invertitore - Pannello strumenti motore in pozzetto
- vano motore: Schiuma isolamento acustico - Ventilazione: 1 presa d'aria e 1 uscita d'aria forzata
- 1 Alternatore 12 V / 125 Ah
- 1 Serbatoio Gasolio roto-stampato 200 l / 53 US Gal (sotto cuccetta di poppa lato sinistro) - Indicatore elettronico - allarme riserva - 1 Tappo di riempimento
- Filtri: Acqua di mare - Gasolio - Decantatore
- Elica tripala fissa
- 1 Accesso al motore dalla discesa (apertura con 2 pistoni a gas) - 2 Accesso motore da cabine di poppa

ELETTRICITÀ

- Circuito 12 V
- 2 Batterie ausiliarie (115 Ah) - 1 Batteria motore (110 Ah)
- 1 Ripartitore di carica
- Quadro elettrico 12 V (Fusibili - Voltmetro - Indicatore acqua - Indicatore carburante - Allarme batterie - Allarme carburante - Allarme acqua)
- 1 Presa 12 V
- Illuminazione LED: Plafoniere - Luci di lettura
- Luci di navigazione (LED): 1 Luce di navigazione poppa e prua - 1 Luce navigazione motore a mezzo albero - 1 luce ancoraggio in testa d'albero
- Predisposizione cablaggi
- 1 Proiettore di coperta

IMPIANTO IDRICO

- 1 serbatoio acqua dolce rotostampato (200 L / 53 US Gal Cabina di prua) - 1 Tappo di riempimento
- Autoclave elettrica sotto pressione - Vaso d'espansione - filtro di protezione circuito
- Boiler elettrico 40 L / 11 US Gal (utilizzo motore)
- 1 Serbatoio rigido acque nere 80 L / 21 US Gal (Bagno di poppa lato destro)
- Pompe elettriche e temporizzazione svuotamento doccia
- 1 Pompa di sentina elettrica - 1 Pompa di sentina manuale

GAS

- 1 Vano per 2 bombole gas nel pozzetto (diametro 0,28 x 0,44 mm / 11" x 1'5")
- Erogatore e rubinetto di sicurezza



BENETEAU

Oceanis 41.1

Inventario - Europa

ALLESTIMENTI & PACK

ALLESTIMENTO COMFORT

- Sedili timoniere listellate legno massello naturale
- Verricello salpancora elettrico (1 000 W) - Telecomando
- 2 contenitori per drizze + 2 Contenitori tessili amovibili sul rollbar
- Luci di cortesia LED nel pozzetto
- Doccia in pozzetto acqua calda/fredda
- Cucina: Fornello forno/grill 2 fuochi su cardano Luxe
- Cucina: Porta frontale di accesso alla ghiacciaia
- Cucina: 1 Copertura sul lavandino in Clay compatta con tagliere
- Hi-Fi: Fusion + Altoparlanti interni & Alto parlanti esterni stagni
- 2 Prese USB (in ogni cabina)
- Gavone a pavimento
- Zanzariere per oblò
- Illuminazione indiretta a LED in dinette
- Circuito 230 V completo (Prese interne, Caricabatteria 60 Ampere, Presa di banchina)
- 2 Batterie ausiliarie 115 Ampere supplementari
- Batterie AGM - 100A (In sostituzione dello standard)

PACK ELETTRONICI: B&G

PACK COASTAL

- 1 Visualizzare Triton 2 Graphic
- Sonda (Ecoscandaglio, Speedometro, Temperatura)
- Wind Sensor B&G (Tempo, Anemometro)
- Windex
- Tavolo da carteggio: VHF fisso B&G V50, funzione ricevitore AIS

PACK OFFSHORE

- Console di timoneria a sinistra e a dritta:
 - Touchscreen multifunzione B&G Zeus 7" wide wireless (in sostituzione del Triton 2 Graphic incluso in Pack Coastal)

PACK PERFORMANCE

- Albero classico allungato (+ 1 m / 3'3")
- Piano velico Performance Elvström Lite Skin (Randa: 44,60 m² / 480 sq/ft - Genoa: 43,5 m² / 468 sq/ft)
- German System (Scotta della randa alla tedesca alla postazione al timone)
- Avvolgigenoa Flat deck
- Carrello del genoa regolabile
- Sartieme fisso Dyform
- Cascata paterazzo
- Decorazione dello scafo Performance

PACK AMBIANCE

- Rivestimenti del quadrato, della paratia di prua e delle cabine (a scelta: Beige, Taupe, Grigio antracite)
- Specchio testata letto (cabina di prua)



OPZIONI

ELETRONICA DI NAVIGAZIONE B&G

- Radar 4G
- Pilota automatico NAC3 (giro bussola incluso)
- Comando pilota wifi WR 10
- Ripetitore VHF H50 in pozzetto
- AIS 500
- Sonda Forward Scan (Vista sott'acqua a prua)
- Touchscreen multifunzione B&G Zeus 12" wide wireless (GPS, Plotter, Lettore di mappe - Cartografia Navionics Silver pre-caricata) + Base girevole sul lato posteriore del tavolo del pozzetto "Luxe" (E' necessario il tavolo del pozzetto "Luxe")

ATTREZZATURE - PIANO VELICO

- Albero avvolgitore anodizzato con randa Mylar-Taffetas
- Attrezzatura spi asimmetrica + Attrezzatura Code 0
- Sartieme fiocco autovirante
- Code 0 su avvolgitore
- Fiocco autovirante (in sostituzione di quello del genoa)
- Spi asimmetrico
- Trinchetta autovirante su avvolgitore manuale + Strallo fisso
- Musone di prua supplementare - Ritenuta inox
- Paterazzo regolabile su paranco
- Landa per la trinchetta in coperta
- Regolazioni in pozzetto dei carrelli del genoa
- German System: Scotta della randa alla tedesca alla postazione al timone

VERRICELLO

- Winch di manovra lato sinistro (manuale) - H40.2 STA + Stopper
- Winch elettrico di manovra lato destro - H40.2 STAEH
- 2 Winch elettrici di scotta di genoa - H46.2 STAEH

SCAFO - COPERTA - POZZETTO

- Scafo grigio "Perla"
- Scafo grigio blu
- Fondo pozzetto listellato in legno massello
- Passavanti listellati in legno massello
- Tavolo di pozzetto "Luxe" poliestere/legno + Foderi di protezione PVC bianco
- Ghiacciaia 30L / 8 US Gal nel tavolo di pozzetto "Luxe" - Freddo positivo
- Capote di tuga Silver
- Bimini di pozzetto Silver
- Capote "Luxe", Cadet Grey
- Bimini "Luxe", Cadet Grey
- Cuscini pozzetto Dolce 51
- Elica di prua
- Elica a 3 pale abbattibili
- Rollbar porta gruette inox
- Ruote del timone composite bianche o nere
- Kit ormeggio/ancoraggio completo
- Comando verricello pozzetto con conta-catena
- Apertura elettrica della piattaforma bagno, comando al posto di governo + 2 Telecomandi
- Protezione timone PVC bianco
- Pompa di lavaggio in coperta
- Presa d'acqua dolce di banchina
- Bitte d'ormeggio sullo specchio di poppa
- Supporto motore fuoribordo

ATTREZZATURA INTERNA

- Legni interni: Alpi rovere chiaro satinato
- Forno microonde (20 L)
- Lavastoviglie (Disponibile solo con la versione 2 cabine)
- Reti a doghe cabina poppiera
- Cuccetta nel quadrato
- Estensione tavolo in quadrato
- Serbatoio d'acqua supplementare (330 L / 87 US Gal)
- WC elettrico Quiet Flush
- Pompa a piede acqua di mare/acqua dolce
- TV LED 32" quadrato
- TV LED 24" nella cabina di prua
- Tessuti interni: a seconda del catalogo
- Yacht Case
- Convertitore 12 V / 230 V - 2 000 VA
- Generatore 7,5 kVA 230 V / 50 Hz (Solo la versione 2 cabine)
- Riscaldamento aria forzata
- Climatizzazione
- Dissalatore (60 l / h / 16 US Gal/h)